

Heck Oil GmbH & Co. KG · Industriestraße 37 · 89231 Neu-Ulm

Heck® RSX 20W-50

Universalmotorenöl

Eigenschaften

Heck® RSX 20W-50 ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W- 50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Einsatzhinweise

Heck® RSX ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE- Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

API SF/CD

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Heck® RSX SAE 20W- 50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	884
Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	152
Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	16,72
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	118
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-27
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	254

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

Februar 2018