

Heck Oil GmbH & Co. KG · Industriestraße 37 · 89231 Neu-Ulm

## Heck® Mehrzweckfett 2

Mehrzweck Lithiumschmierfett

### Eigenschaften

- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen.
- Gute Haftfähigkeit.
- Walk- und oxidationsstabil.
- Verschleißmindernd.
- Wasserbeständig.
- Korrosionsverhindernd.

### Einsatzhinweise

**Heck® Mehrzweckfett 2** eignet sich zur Schmierung aller Arten von normalbelasteten Wälz- und Gleitlagern sowie Gelenken unter normalen Temperaturen und Bedingungen. Es ist universell einsetzbar in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.

**Herstellervorschriften beachten!**

### Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

**DIN 51 502: K2K-30**

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Heck® Mehrzweckfett 2
NLGI-Grad	ASTM D 217	-	2
Seife/Verdicker		-	Lithiumseife
Farbe	visuell	-	gelbbraun
Textur	visuell	-	geschmeidig
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-30 bis +120
kurzfristig		°C	bis +130
Penetration bei 25°C	ISO 2137	0,1 mm	265-295
EMCOR – Test	ISO 11007	Rating	0-0
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 217	mm <sup>2</sup> /s	110

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

April 2018