

Heck Oil GmbH & Co. KG · Industriestraße 37 · 89231 Neu-Ulm

# Heck® Multi-Farm 10W- 40

Super Universal Tractor Oil STOU / UTTO

## Eigenschaften

Teilsynthetische Basis Öle und eine auf die hohen Praxisanforderungen abgestimmte moderne Additivierung gewährleisten die Einhaltung der nachstehend geschilderten Eigenschaften.

### Heck Multi-Farm 10W- 40

- ist ganzjährig einsetzbar
- mindert den Verschleiß aller Aggregate durch kurze Durchölungszeiten
- bietet Hochtemperatursicherheit
- senkt Kraftstoff- und Ölverbrauch, dadurch geringere Umweltbelastung
- hat ein sehr gutes Schmutztragevermögen und verhindert Schlamm Bildung
- verlängert die Lebensdauer des Motors
- ermöglicht lange Ölwechselintervalle

## Einsatzhinweise

**Heck Multi-Farm 10W- 40** ist das ideale Öl für moderne Traktoren. Ein einheitliches Öl für Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher.

**Heck Multi-Farm 10W- 40** ist auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) geeignet.

## Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: • API CG-4 • ACEA E3 (Niveau) • API GL-4 • HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3 ( für 10W40)

### Empfehlungen\*:

- ✓ Case M5/ 1118 / 1207/ 1209 / MAT3525 / CS / CVX
- ✓ Claas Renault Agriculture
- ✓ Valmet (inkl. stufenlos)
- ✓ New Holland NH 410B / 420A / 526 C
- ✓ Ford M2C159B/M2C86B/C, M2C134D
- ✓ Same-Deutz-Lamborghini-Hirlimann T3245 / 3340 / 3345 / 3445 / 3450 / 3550
- ✓ Allison C-4
- ✓ Fendt Vario
- ✓ John Deere JDM / J20C / J 27
- ✓ Massey Ferguson M1135 bis 1145
- ✓ Landini / Lindner / Mc-Cormick
- ✓ ZF TE-ML-06B (inc.06R), -06C, -0,7B
- ✓ Steyr Serie 900 / 9000 / CVT
- ✓ Harvester B6

TYPISCHE KENNWERTE	ETHODEN	EINHEITEN	Heck Multi-Farm 10W- 40
SAE-Klasse	DIN 51 511	-	10W- 40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm3	0,878
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm2/s	87
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm2/s	14,0
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	151
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 30

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers. Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

Dezember 2017

Heck Oil GmbH & Co. KG

Industriestraße 37 · 89231 Neu-Ulm

Telefon 0731 - 94020200

Telefax 0731 - 94020199

www.heck-oil.de - info@heck-oil.de

VR-Bank Neu-Ulm eG

Kontonummer: 5778778

BLZ: 73090000

IBAN: DE92730611910005778778

BIC: GENODEF1NU1

Finanzamt Neu-Ulm

Steuer-Nr.: 151/162/51105

UStIdNr.: DE376288334

Amtsgericht Memmingen

HRA 12303

Komplementärin

Heck Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Memmingen

HRB 14292

Geschäftsführer: Alexander Heck